

XS WIRELESS 2 VOCAL SET

XSW 2-835



CHARAKTERYSTYKA

Wnieś swój głos. Najwyższy poziom elastyczności zastosowań dla wszystkich tych, którzy chcą zrobić krok dalej. System XS WIRELESS 2 jest odpowiedzią na bardziej zaawansowane wymagania i oferuje intuicyjny wyświetlacz LCD pozwalający na manualne dokonywanie zmian w większej liczbie opcji, a także 12 kompatybilnych kanałów w stabilnym paśmie UHF, co pozwala lepiej funkcjonować w ciężkich warunkach scenicznych.

Zestaw XS WIRELESS 2 VOCAL SET jest łatwym w użyciu kompleksowym systemem bezprzewodowym przeznaczonym dla wokalistów i prezenterów. W jego skład wchodzi słynna kapsuła mikrofonowa Sennheiser evolution e835 (super dynamiczna, kardioidalna), gdy nasze występy cechują się ogromną ekspresją lub kapsuła e865 (pojemnościowa, superkardioidalna), gdy chcemy uchwycić najmniejszy detal naszego woku. Odbiornik ma solidną metalową obudowę, a w zestawie znajduje się zestaw montażowy rack.



ZAKRES DOSTAWY

- Odbiornik EM-XSW 2
- Nadajnik ręczny SKM 835-XSW lub SKM 865-XSW
- Uchwyt mikrofonowy MZQ 1
- Zasilacz sieciowy NT 12-5 CW
- 2 baterie AA
- Zestaw montażowy rack
- Pokrowiec
- Instrukcja obsługi

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonały dźwięk na żywo dzięki zastosowaniu uznanych kapsuł mikrofonowych (e835 lub e865)
- Odbiornik różnicowy (True diversity) umieszczony w metalowej obudowie
- Zewnętrzne anteny
- Automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji oraz ich synchronizacja za pośrednictwem zdalnego kanału w celu zapewnienia szybkiej i łatwej konfiguracji
- Pełne strojenie w szerokim zakresie częstotliwości UHF
- Dołączony zestaw montażowy rack
- Do 12 kompatybilnych kanałów

MIKROFONY

- Super dynamiczny mikrofon kardioidalny e835 (XSW 2-835)
- Pojemnościowy mikrofon superkardioidalny e865 (XSW 2-865)

AKCESORIA / CZĘŚCI ZAMIENNE

- Uchwyt mikrofonu MZQ 1
- Zasilacz sieciowy NT 12-5 CW

Więcej informacji na temat akcesoriów i części zapasowych można znaleźć na stronie internetowej www.sennheiser.pl

WARIANTY PRODUKTU

- | | | | |
|----------|--------------|--|---|
| ■ 507143 | XSW 2-835-A | Zakres A: 548 - 572 MHz | w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835 |
| ■ 507144 | XSW 2-835-B | Zakres B: 614 - 638 MHz | w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835 |
| ■ 507145 | XSW 2-835-C | Zakres C: 766 - 790 MHz | w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835 |
| ■ 507146 | XSW 2-835-D | Zakres D: 794 - 806 MHz | w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835 |
| ■ 507147 | XSW 2-835-E | Zakres E: 821 - 832 MHz, 863 - 865 MHz | w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835 |
| ■ 507148 | XSW 2-835-GB | Zakres GB: 606 - 630 MHz | w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835 |
| ■ 507149 | XSW 2-835-K | Zakres K: 925 - 937,5 MHz | w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835 |
| ■ 507150 | XSW 2-865-A | Zakres A: 548 - 572 MHz | w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865 |
| ■ 507151 | XSW 2-865-B | Zakres B: 614 - 638 MHz | w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865 |
| ■ 507152 | XSW 2-865-C | Zakres C: 766 - 790 MHz | w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865 |
| ■ 507153 | XSW 2-865-D | Zakres D: 794 - 806 MHz | w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865 |
| ■ 507154 | XSW 2-865-E | Zakres E: 821 - 832 MHz, 863 - 865 MHz | w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865 |
| ■ 507155 | XSW 2-865-GB | Zakres GB: 606 - 630 MHz | w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865 |
| ■ 507156 | XSW 2-865-K | Zakres K: 925 - 937,5 MHz | w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865 |

SENNHEISER

XS WIRELESS 2 VOCAL SET

XS W 2-835



DANE TECHNICZNE

SYSTEM (XS W 2-835, XS W 2-865)

Modulacja	szerokopasmowa FM
Zakresy częstotliwości	A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz B: 614-638 MHz, C: 766-790 MHz D: 794-806 MHz, E: 821-832 MHz, 863-865 MHz K: 925-937.5 MHz
Szerokość pasma przełączania	do 24 MHz
Częstotliwości	regulowane w krokach co 25 kHz 8 banków częstotliwości, każdy z maksymalnie 10 presetami fabrycznymi kanałów
Odstęp sygnał/szum	> 103 dBA
THD	< 0.9%
Zakres temperatury	pracy: 0°C do +40°C przechowywania: -20°C do +70°C
Synchronizacja nadajnika	2,4 GHz, OQPSK małej mocy (aktywne tylko podczas synchronizacji)

ODBIORNIK (EM-XSW 2)

Technologia odbiornika	podwójna superheterodyna
Sposób odbioru	układ różnicowy (True Diversity)
Czułość (przy odchyleniu szczytowym)	< 3 µV dla 52 dB(A)rms S/N
Charakterystyka częstotliwościowa AF	50 do 16000 Hz (-3 dB)
Maks. napięcie wyjściowe AF (przy odchyleniu szczytowym, 1 kHz AF)	gniazdo jack 1/4" (6,3 mm) (niesymetryczne): +6 dBu, gniazdo XLR (symetryczne): +12 dBu
Zakres regulacji audio	40 dB, w krokach co 5 dB
Zasilanie	12 V DC nominalnie / 300 mA
Próg Squelch	regulowany od 3 dBµV do 28 dBµV (połączony z sygnałem pilota)
Poziom sygnału Line/Mic	20 dB, przełączalny
Materiał obudowy	wytrzymała obudowa z metalu
Wymiary (S x H x D)	około 200 x 42 x 127 mm
Masa	około 680 g

MIKROFONY (SKM 835-XSW 2, SKM 865-XSW 2)

Moc wyjściowa RF	10mW
Charakterystyka częstotliwościowa AF	SKM 835 / SKM 865: 80 - 16000 Hz
Zasilanie	2 baterie AA, 1,5 V
Czas pracy	około 10 godzin
Typ mikrofonu	SKM 835: dynamiczny / SKM 865: pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowości	SKM 835: kardiodalna / SKM 865: superkar- diodalna
Czułość wejściowa (kapsuła)	SKM 835: 1,5 mV/Pa / SKM 865: 1,8 mV/Pa
Zakres regulacji czułości nadajnika	0 do -30 dB, w krokach co 10 dB
Materiał obudowy	wytrzymałe tworzywo ABS
Wymiary (długość x Ø)	około 260 x 50 mm
Masa	około 245 g

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ZŁĄCZA

ODBIORNIK



DOSTĘPNE ZESTAWY XS WIRELESS 2

- XS W 2 VOCAL SET
e835 (super dynamiczny, kardiodalny)
lub e865 (pojemnościowy, superkardio-
dalny)
- XS W 2 INSTRUMENT SET
- XS W 2 HEADMIC SET
- XS W 2 LAVALIER MIC SET

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ SYSTEM XS WIRELESS 1

Zacznij przygodę z łącznością bezprzewo-
dową. Sięgnij po system XS WIRELESS 1
i zaufaj niezawodnej transmisji mając do
wyboru maksymalnie 10 kompatybilnych
kanałów w stabilnym paśmie UHF.

- XS W 1 VOCAL SET
- e825 (dynamiczny, kardiodalny) lub
e835 (super dynamiczny, kardiodalny)
- XS W 1 INSTRUMENT SET
- XS W 1 HEADMIC SET
- XS W 1 LAVALIER MIC SET
- XS W 1 BRASS SET

OPAKOWANIA

Karton zbiorczy 3 szt.

507143 XS W 2-835-A EAN: 4044155214079, UPC: 615104279902	507144 XS W 2-835-B EAN: 4044155214086, UPC: 615104279919
507145 XS W 2-835-C EAN: 4044155214093, UPC: 615104279926	507146 XS W 2-835-D EAN: 4044155214109, UPC: 615104279933
507147 XS W 2-835-E EAN: 4044155214116, UPC: 615104279940	507148 XS W 2-835-GB EAN: 4044155214123, UPC: 615104279957
507149 XS W 2-835-K EAN: 4044155214130, UPC: 615104279964	
507150 XS W 2-865-A EAN: 4044155214147, UPC: 615104279971	507151 XS W 2-865-B EAN: 4044155214154, UPC: 615104279988
507152 XS W 2-865-C EAN: 4044155214161, UPC: 615104279995	507153 XS W 2-865-D EAN: 4044155214178, UPC: 615104280007
507154 XS W 2-865-E EAN: 4044155214185, UPC: 615104280045	507155 XS W 2-865-GB EAN: 4044155214192, UPC: 615104280052
507156 XS W 2-865-K EAN: 4044155214208, UPC: 615104280069	